



深圳明佳创新电子有限公司

电位器规格书

SPECIFICATIONS

| | | | | | |
|--|----------|----------------------------|---------|--------|-----------------|
| 適用型號 : 3362F APPLICABLE MODELS : 3362 F | | | | | |
| 一 構造 CONSTRUCTION | | | | | |
| 形狀,寸法,依照圖面規定 | | | | | |
| 外觀 各部應良好無銹蝕、裂痕、電鍍不良現象 APPEARANCE : EVRY PART SHOULD BE FINISHED NOT TO EXIST RUST FLAW CRACK AND PLATING | | | | | |
| 二 電氣的性能 (Electrical characteristics) | | | | | |
| ITEMS | | SPICIFICATION | | | |
| 全阻抗值： Total resistance | | ____ K Ω | | | |
| 全阻抗值允許差： Total resistance tolerance | | ±20% | | | |
| 終端電阻： Absolute Minimum Resistance | | ≤1% 或 10 Ω | | | |
| 接觸電阻變化： Contact Resistance Variation | | CRV ≤3% 或 5 Ω | | | |
| 絕緣電阻： Insulation Resistance | | R1 ≥1G Ω (100VAC) | | | |
| 耐電壓： Withsand voltage | | 500VAC | | | |
| 有效行程： Effective Travel | | 12 turns nom | | | |
| 三 環境特性 (Environmental Characteristics) | | | | | |
| 額定功率： Power Rating(315 volts max) | | 0.25W@<70°C | | | |
| 溫度範圍： Temperature Range | | -55°C — +150°C | | | |
| 溫度係數： Temperature Coefficient | | ±100ppm/°C | | | |
| 溫度變化： Temperature Variation | | -55°C, 30min, +150°C 30min | | | |
| 機械壽命： Rotational Life | | 200cycles | | | |
| 四 環境特性 (Environmental Characteristics) | | | | | |
| 起動力矩： Starting Torque | | 10~100gf. cm | | | |
| 可燃性： Fiammability | | U.L.94V-0 | | | |
| 制定日期 Rstabliah date | 2013-8-1 | APPD 核准 | CHKD 審核 | DSG 制定 | DOCUMENTN 文號 |
| 版本号: A.0 | 變更記錄 | | | | 3362-000 |
| | | | | | |
| | | | | | |