




P.C.B Mounting holedetail



CIRCUIT:NO

01				04	
00	ORIGINAL DRAWING		13.11.07	03	
.ISSU.	REVIAION		DATE	02	
			TOL.UTHERWISE SPEC	 深圳明佳创新电子有限公司	
			BASIC DIMENSIONS		
			L ≤ 10	±0.3	MODEL:
DSGD.	CHKD.	APPD.	L > 10	±0.5	3362Y
	SCALE	X. XX:1	100 ≤ L	±0.8	DRAWING: MJ-3362-004
	UNIT	mm	ANGLE	±5°	



深圳明佳创新电子有限公司

电位器规格书

SPECIFICATIONS

適用型號 : 3362Y APPLICABLE MODELS : 3362Y					
一 構造 CONSTRUCTION					
形狀,寸法,依照圖面規定					
外觀 各部應良好無銹蝕、裂痕、電鍍不良現象 APPEARANCE : EVRY PART SHOULD BE FINISHED NOT TO EXIST RUST FLAW CRACK AND PLATING					
二 電氣的性能 (Electrical characteristics)					
ITEMS		SPICIFICATION			
全阻抗值： Total resistance		___K Ω			
全阻抗值允許差： Total resistance tolerance		±20%			
終端電阻： Absolute Minimum Resistance		≤1%或 10 Ω			
接觸電阻變化： Contact Resistance Variation		CRV ≤3%或 5 Ω			
絕緣電阻： Insulation Resistance		R1 ≥1G Ω (100VAC)			
耐電壓： Withsand voltage		500VAC			
有效行程： Effective Travel		12 turns nom			
三 環境特性 (Environmental Characteristics)					
額定功率： Power Rating(315 volts max)		0.25W@<70°C			
溫度範圍： Temperature Range		-55°C— +150°C			
溫度係數： Temperature Coefficient		±100ppm/°C			
溫度變化： Temperature Variation		-55°C, 30min, +150°C 30min			
機械壽命： Rotational Life		200cycles			
四 環境特性 (Environmental Characteristics)					
起動力矩： Starting Torque		10~100gf. cm			
可燃性： Fiammability		U.L.94V-0			
制定日期 Rstabliah date	2013-8-1	APPD 核准	CHKD 審核	DSG 制定	DOCUMENTN 文號
版本号: A.0	變更記錄				3296-0001