


P.C.B Mounting holedetail

工程变更通知单 ECN(DCN) NO.	版本 REV	日期 DATE	说明 DESCRIPTION	变更 CHANGE	承认 APPRO.	GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED	设计 DESIGN	校阅 CHECK	审核 CHECK	承认 APPRO.	周定著	罗密贤	罗密贤	名称 TITLE:	电位器	型号 TYPE NO.	PT1501H1	名称 TITLE:	电位器	图号 DRAWING NO.	MJ-PT15-0001	UNIT	mm	A4	A	状态码	
	PA	2011/10/08	NEW			Angle 30~ 10~30 ~10	±2° ±0.5 ±0.3 ±0.15																				


 深圳明佳创新电子有限公司

CUSTOMER COPY
 名称
 TITLE: 电位器

TYPE NO.
 PT1501H1

PART NO.
 MJ-PT15-0001

DRAWING NO.
 MJ-PT15-0001

SCALE
 UNIT mm A4 A 状态码



深圳明佳创新电子有限公司

电位器规格书

SPECIFICATIONS

適用型號 : PT15 系列 APPLICABLE MODELS : PT15 Series					
一 構造 CONSTRUCTION					
形狀,寸法,依照圖面規定					
外觀 各部應良好無銹蝕、裂痕、電鍍不良現象 APPEARANCE : EVRY PART SHOULD BE FINISHED NOT TO EXIST RUST FLAW CRACK AND PLATING					
二 電氣的性能 (Electrical characteristics)					
ITEMS		SPICIFICATION			
全阻抗值 : Total resistance		___K Ω			
全阻抗值允許差 : Total resistance tolerance		±20%			
电阻特性曲线: Resistance taper		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> 其它			
零位电阻 : Residual Resistance		$R \leq 10K \Omega$ 10 Ω $10K < R < 250K \Omega$ 20 Ω $R \geq 250K$ 0.1%max. of total resistance			
回转寿命: Ratings Life		500cycles min			
绝缘电阻 : Insulation Resistance		100 Ω min. at 100V DC			
耐电压 : Withsand voltage		1 minnute at 100V AC			
额定功率: Power Rating(315 volts max)		0.1W			
三 环境特性 (Environmental Characteristics)					
温度范围: Temperature Range		-25°C — +70°C			
四 機械的性能 (Mechanical Characteristics)					
全回轉角度: Total rotational angle		235° ±5°			
回轉力矩: Rotational torque		2~20gf.cm			
回轉止动强度: Rotational stopper strength		≥0.4Kgf.cm			
制定日期 Rstablish date	2013-6-26	APPD 核准	CHKD 审核	DSG 制定	DOCUMENTN 文号
版本号: A.0	变更记录				PT1502-0001