



CIRCUIT: NO

P.C.B Mounting holeretail

工程变更通知单 ECN(DCN) NO.	版本 REV	日期 DATE	说明 DESCRIPTION	变更 CHANGE	承认 APPRO.	GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED	Angle	±2°	DESIGN	设计	CUSTOMER COPY	名称 TITLE:	深圳明佳创新电子有限公司				
	PA	2017/05/23	重新整理视图 NEW			30~ 10~30 ~10	±0.5 ±0.3 ±0.15	CHECH	校阅		TYPE NO.	3362P					
		2010/10/16						CHECH	审核		PART NO.						
								CHECH	承认		DRAWING NO.	MJ-3362P-003					
								APPRO.			SCALE	5:1	UNIT	mm	A4	A	状态码



深圳明佳创新电子有限公司

电位器规格书

SPECIFICATIONS

適用型號 : 3362 P APPLICABLE MODELS : 3362 P					
一 構造 CONSTRUCTION					
形狀,寸法,依照圖面規定					
外觀 各部應良好無銹蝕、裂痕、電鍍不良現象 APPEARANCE : EVRY PART SHOULD BE FINISHED NOT TO EXIST RUST FLAW CRACK AND PLATING					
二 電氣的性能 (Electrical characteristics)					
ITEMS		SPICIFICATION			
全阻抗值： Total resistance		<u>20</u> K Ω			
全阻抗值允許差： Total resistance tolerance		±20%			
终端电阻： Absolute Minimum Resistance		≤1% 或 10 Ω			
接触电阻变化： Contact Resistance Variation		CRV ≤3% 或 5 Ω			
绝缘电阻： Insulation Resistance		R1 ≥1G Ω (100VAC)			
耐电压： Withsand voltage		500VAC			
有效行程： Effective Travel		12 turns nom			
三 环境特性 (Environmental Characteristics)					
额定功率： Power Rating(315 volts max)		0.25W@<70°C			
温度范围： Temperature Range		-55°C — +150°C			
温度系数： Temperature Coefficient		±100ppm/°C			
温度变化： Temperature Varation		-55°C, 30min, +150°C 30min			
机械寿命： Rotational Life		200cycles			
四 环境特性 (Environmental Characteristics)					
起动力矩： Starting Torque		10~100gf. cm			
可燃性： Fiammability		U.L.94V-0			
制定日期 Rstabliah date	2013-8-1	APPD 核准	CHKD 审核	DSG 制定	DOCUMENTN 文号
版本号: A.0	变更记录				3296-0001