



CIRCUIT:NO

Mounting hole detail

01			04	
00	ORIGINAL DRAWING	2011-03-14	03	
.ISSU.	REVIATION	DATE	02	
		TOL.UTHERWISE SPEC	 深圳明佳创新电子有限公司 MODEL: 3296Z	
		BASIC DIMENSIONS		
DSGD.	CHKD.	APPD.	L ≤ 10	±0.3
			L > 10	±0.5
	SCALE	X. XX:1	100 ≤ L	±0.8
	UNIT	mm	ANGLE	±5°
			DRAWING:	MJ-3296-001



# 深圳明佳创新电子有限公司

## 电位器规格书

### SPECIFICATIONS

適用型號 : 3296 Z APPLICABLE MODELS : 3296 Z					
<b>一 構造 CONSTRUCTION</b>					
形狀,寸法,依照圖面規定					
外觀 各部應良好無銹蝕、裂痕、電鍍不良現象 APPEARANCE : EVRY PART SHOULD BE FINISHED NOT TO EXIST RUST FLAW CRACK AND PLATING					
<b>二 電氣的性能 (Electrical characteristics)</b>					
ITEMS		SPICIFICATION			
全阻抗值： Total resistance		<u>20</u> KΩ			
全阻抗值允許差： Total resistance tolerance		±20%			
終端電阻： Absolute Minimum Resistance		≤1%或 10Ω			
接觸電阻變化： Contact Resistance Variation		CRV≤3%或 5Ω			
絕緣電阻： Insulation Resistance		R1≥1GΩ (100VAC)			
耐電壓： Withsand voltage		500VAC			
有效行程： Effective Travel		12 turns nom			
<b>三 環境特性 (Environmental Characteristics)</b>					
額定功率： Power Rating(315 volts max)		0.25W@<70°C			
溫度範圍： Temperature Range		-55°C— +150°C			
溫度係數： Temperature Coefficient		±100ppm/°C			
溫度變化： Temperature Variation		-55°C, 30min, +150°C 30min			
機械壽命： Rotational Life		200cycles			
<b>四 環境特性 (Environmental Characteristics)</b>					
起動力矩： Starting Torque		10~100gf. cm			
可燃性： Fiammability		U.L.94V-0			
制定日期 Rstabliah date	2013-8-1	APPD 核准	CHKD 審核	DSG 制定	DOCUMENTN 文號
版本号: A.0	變更記錄				3296-0001